



## SOLARHOT Solstice Collector

Modelo	S-SC-126S32	S-SC-26S40
Altura	244 cm	305 cm
Anchura:	119 cm	119 cm
Profundidad:	10 cm	10 cm
Peso	45 kg	56 kg
Area Frontal Total	2.98 m <sup>2</sup>	3.71 m <sup>2</sup>
Aberture	2.78 m <sup>2</sup>	3.48 m <sup>2</sup>
Material de Recinto	Aluminio Anodizado Negro	
Aislamiento	25 mm poliisocianurato, 25 mm lana de vidrio con barrera radiante	
Juntas	Juntas de Goma EPDM	
Acristalamiento	4mm vidrio de bajo hierro templado	
Amortiguador	Tipo: Estilo de Arpa Material: canal de cobre con aleta de aluminio Numero de tubos de flujo: 8 Patrón de Flujo: Paralelo Tubo de la canalización vertical: 12.5 mm Tubo de cabecera: 27.5 mm Canalización vertical Espacio: 14 cm	
Capa de Amortiguador	Recubrimiento negro selectivo Absortividad: 95% Emisividad: 5%	
Capacidad volumétrica de fluido	2.2 Litros	2.8 Litros
Caudal Recomendado	3 a 14 Litros por minuto	
Clasificación de presión	Presión Máxima: 1034 kPa (10.2 ATM)	
Captación de Energía	Categoría C	4x8
	Claro Día:	10.7*
	Parcialmente Nublado:	7.8*
	Nublado:	4.9*
		4x10
		13.5*
		9.8*
		6.1*

\*Térmica de kilwatios-horas por dia y pos calificación de solar y Corporación certificadas pruebas

Hecho en Los Estados Unidos (Made in USA) by SOLARHOT

I 1105 Transport Dr Raleigh, NC 27603 | 919.439.2387 | www.solarhotusa.com